

# 置顶式电动搅拌器

## 产品介绍

本仪器是为学校、实验室和工厂等应用环境设计的，用于对粘稠物质进行搅拌。本仪器可以安装多种搅拌桨，适用不同粘度的介质。

## 产品结构



## 技术参数

### 置顶式电动搅拌器

型号	LCD彩屏数显型(强力型)	LCD彩屏数显型(普通型)	LCD单色屏数显型(强力型)	LCD单色屏数显型(普通型)
搅拌量范围(L)	30~50 (L)	30~50 (L)	30~50 (L)	30~50 (L)
电机输入功率(W)	-20~200 (°C)	-20~200 (°C)	-20~200 (°C)	-20~200 (°C)
电机输出功率(W)	≤25°C	≤25°C	≤25°C	≤25°C
【电压(VAC)】 【频率(HZ)】	【100-240】 【50/60】	【100-240】 【50/60】	【100-240】 【50/60】	【100-240】 【50/60】
功率(W)	130	70	130	70
转速范围(rpm)	50-2200	50-2200	50-2200	50-2200
转速控制精确度(rpm)	±3	±3	---	---
转速显示分辨率(rpm)	±1	±1	±1	±1
扭矩范围(N.cm)	0-60	0-40	0-60	0-40
过载保护/电机保护	LED灯闪烁, 自动停止	LED灯闪烁, 自动停止	LED灯亮, 自动停止	LED灯亮, 自动停止
粘度范围(mPas)	0-50000	0-10000	0-50000	0-10000
钻夹头夹持直径范围(mm)	0.5-10	0.5-10	0.5-10	0.5-10
外形尺寸	83*220*186mm	83*220*186mm	83*220*186mm	83*220*186mm
重量(kg)	2.8	2.6	2.8	2.6
保护级别(DIN EN 60529)	IP21	IP21	IP21	IP21
环境温度(°C)	5-40	5-40	5-40	5-40
相对湿度(%)	80	80	80	80
RS485接口	有	有	无	无